

CLEO 65

DÉBOUCHEUR ALCALIN PROFESSIONNEL 1 L



65

Description du produit et domaines d'application

Déboucheur alcalin professionnel. Dissout toutes obstructions organiques et végétales, graisses, cheveux, papier, etc. dans les canalisations de douches, lavabos, éviers, toilettes, urinoirs, etc. Élimine les mauvaises odeurs. À base de chlore. Inoffensif pour la porcelaine, l'émail et les canalisations en PVC.



Mode d'emploi et dosage

Éliminer l'eau présente des canalisations à déboucher. Verser 300 à 400 ml de produit dans le siphon (pour les toilettes: 1 L de produit). Laisser agir 30 minutes. Abondamment rincer à l'eau claire. En cas de bouchons tenaces: laisser agir 12 heures / 1 nuit. Soigneusement refermer l'emballage original après utilisation.

Convient à

CLEO 65 convient toutes obstructions organiques et végétales, graisses, cheveux, papier, etc. dans les canalisations de douches, lavabos, éviers, toilettes, urinoirs, etc. Inoffensif pour la porcelaine, l'émail et les canalisations en PVC.

Environnement, législation et normes

Composition conforme aux directives C.E.: agents de blanchiment chlorés <5%.

Informations techniques

- aspect: liquide
- couleur: incolore
- odeur: caractéristique
- densité relative (20°C): 1,2210 kg/L
- pH: 14,00
- solubilité dans l'eau: complètement soluble

Les informations décrites ci-dessus sont des valeurs de production moyennes et ne peuvent pas être interprétées en tant que spécifications.

Informations logistiques

- référence: CLEO 65
- UFI: P7HN-J914-M10W-WADH
- unité de vente: 1x1 L
- unités par carton: 12x1 L
- type de fermeture: bouchon de sécurité
- code EAN - unité de vente: 5420053215346
- code EAN - carton: 5420053215353

Recommandations particulières

Manipulation:

Les instructions et recommandations relatives aux précautions à suivre par rapport à la manipulation, l'usage et l'élimination du produit sont décrites sur la fiche de sécurité correspondante.

Stockage:

À conserver en emballage fermé, à l'abri du gel, dans un espace aéré. Stockage à l'écart de produits incompatibles. Consulter la fiche de sécurité.